

АКИП-1102

Источники питания постоянного тока АКИП-1101, АКИП-1102, АКИП-1103

- Импульсный источник, мощность 100 Вт
- 3 модели: АКИП-1101 (20 В/ 5 А), АКИП-1102 (36 В/ 3 А), АКИП-1103 (60 В/ 1,6 А)
- Дискретность установки 10 мВ/10 мА
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Два 3-х разрядных индикатора (ток и напряжение)
- Отключаемый выход
- Малые массогабаритные размеры

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1101	АКИП-1102	АКИП-1103
ДИАПАЗОНЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ	**Диапазон напряжения**	1…20 В	1…36 В	1…60 В
	Диапазон тока	0…5 А	0…3 А	0…1,6 А
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	**Нестабильность при изменении напряжения питания**	20 мВ	20 мВ	20 мВ
	Нестабильность при изменении тока нагрузки	70 мВ	50 мВ	50 мВ
	Уровень пульсаций	10 мВ скз 30 мВ пик-пик	10 мВ скз 30 мВ пик-пик	10 мВ скз 50 мВ пик-пик
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА	**Нестабильность**	При изменении напряжения питания: ≤ 20 мА При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 20 мА		
	Уровень пульсаций	20 мА пик		
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	**Разрядность индикатора**	3 разряда		
	Дискретность установки	10 мВ/10 мА		
	Погрешность установки напряжения	1%+ 3 емр		
	Погрешность установки тока	1%+ 3 емр		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Напряжение питания**	100/120/220/240 В ± 10 %, 50/60 Гц		
	Габаритные размеры	70 × 150 × 250 мм		
	Масса	2 кг		
	Комплект поставки	Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, измерительные провода (2).		